Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 05:11

Link do produktu: https://tuchers.pl/ad-oxi-50-p-167.html



AD OXI 50

Opis produktu

Dodatek oparty na nadtlenku wodoru
Opis produktu
AD Oxi 50 to dodatek na bazie nadtlenku wodoru.
AD Oxi 50 poprawia skuteczność czyszczenia alkalicznych i kwaśnych roztworów myjących.
Właściwości
AD Oxi 50 usuwa szybko i skutecznie utrzymujące się w instalacji CIP zanieczyszczenia.
Sposób użycia
Dawkowanie AD Oxi 50: 0,2-0,5%.
Produkt nadaje się do stosowania w temperaturze od 45oC.
Czas kontaktu: 5-20 minut.
Jeżeli to konieczne powtórzyć procedurę.
W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania przez dłuższy okres czasu, AD Oxi 50 musi być dozowany i uzupełniany w określonych odstępach co 15-20 min.
Specyfikacja
Postać: bezbarwna ciecz
pH : 1,5
Gęstość (20°C): ok. 1,20 kg/L
Rozpuszczalność w wodzie całkowita: 100%
Magazynowanie i utylizacja
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu z dala od żywności, napojów i pasz/karmy dla zwierząt w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od bezpośredniego wpływu promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Opakowanie powinno być zamknięte, jeśli produkt nie jest w użyciu. Ostrożnie przechowywać i przenosić. Należy mieć świadomość potencjalnego zagrożenia pożaru/wybuchu oraz zagrożenia dla zdrowia. Produktu nie należy magazynować razem z materiałami palnymi. Należy postępować ostrożnie z pustymi opakowaniami, ponieważ pary produktu są palne. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/ krajowymi przepisami.
Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika
Unikać kontaktu pomiędzy alkalicznymi i kwaśnymi produktami.
Zawsze, przed pierwszym zastosowaniem produktu, należy przeprowadzić test na małej powierzchni.
Należy skontaktować się ze specjalistą CID LINES w celu dobrania odpowiedniego programu mycia i dezynfekcji, który jest dostosowany do rodzaju zabrudzenia oraz specyficznych warunków zakładu.
Tylko do użytku profesjonalnego.
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią jego Karty Charakterystyki oraz ulotki technicznej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25L