



ALCALU S

Opis produktu

Delikatny, alkaliczny, pieniący się produkt do mycia powierzchni aluminiowych

Opis produktu

Alcalu S jest skoncentrowanym, delikatnym, alkalicznym, mocno pieniącym się produktem przeznaczonym do mycia nieodpornych na alkaliczny odczyn powierzchni występujących w przemyśle spożywczym, np. aluminiowych kijów wędzarniczych, podestów, skrzyń ładunkowych i blach piekarniczych.

Właściwości

Alcalu S oparty jest na anionowych, niejninowych oraz amfoterycznych związkach powierzchniowo-czynnych, związkach sekwestrujących oraz inhibitorach korozji.

Alcalu S może być zastosowany w przemyśle mięsnym, rybnym, mleczarskim, napojowym oraz transportowym.

Alcalu S może być zastosowany w dowolnym urządzeniu spieniającym (centralny system mycia, wytwornica piany, lanca lub pistolet pianotwórczy).

Alcalu S jest całkowicie bezpieczny dla wrażliwych powierzchni jak aluminium, ocynk, miedź i innych metali miękkich.

Sposób użycia

Stężenie: 2 do 5%.

Czas kontaktu: 15-30 minut.

Spłukać czystą wodą.

Specyfikacja

Postać: brązowy płyn

pH (1%): 12,0 (1%)

Gęstość (20°C): 1,125 kg/L

Temperatura krzepnięcia: -5°C

Rozpuszczalność w wodzie: 100%

Magazynowanie i utylizacja

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu z dala od żywności, napojów i pasz/karmy dla zwierząt.

Opakowanie powinno być zamknięte, jeśli produkt nie jest w użyciu. Nie przechowywać w pojemnikach wykonanych z łatwo korodujących metali. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/ krajowymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Chronić przed dziećmi.

Nie dopuszczać do kontaktu/zmieszania się produktów o odczynie alkalicznym i kwaśnym.

Zawsze, przed pierwszym zastosowaniem produktu, należy przeprowadzić test na małej powierzchni.

Należy skontaktować się ze specjalistą CID LINES w celu dobrania odpowiedniego programu mycia i dezynfekcji, który jest dostosowany do rodzaju zabrudzenia oraz specyficznych warunków zakładu.

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią jego Karty Charakterystyki oraz ulotki technicznej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 20L

