



BIO FOAM-S

Opis produktu

Silny, alkaliczny, pieniający się produkt do mycia mocno zabrudzonych powierzchni

Opis produktu

BIO FOAM S to silny, alkaliczny, pieniający się produkt przeznaczony do mycia komór, kijów i wózków wędzarniczych, pieców, blach, wózków piekarniczych oraz pozostałych silnie zabrudzonych sprzętów (np. frytkownic, ruszt...).

Produktu nie należy stosować na powierzchni wykonane z aluminium lub innych nieodpornych na odczyn alkaliczny powierzchni.

Właściwości

BIO FOAM S zawiera wodorotlenek sodu, niejonowe związki powierzchniowo czynne, związek kompleksujący oraz substancje zwilżające.

BIO FOAM S został specjalnie opracowany do usuwania tłuszczu, osadów z dymu, smoły i cukrów.

BIO FOAM S może być stosowany w dowolnym urządzeniu spieniającym (centralny system mycia, wytwornica piany, lanca lub pistolet pianotwórczy), a także do ręcznego mycia drobnego sprzętu oraz inżektorowego mycia komór wędzarniczych.

Sposób użycia

Stężenie 2 - 5 %.

Czas kontaktu 10 do 30 minut (mycie inżektorowe - zgodnie z programem mycia komory).

Splukać ciepłą lub zimną wodą.

Temperatura stosowania 20-60°C.

Specyfikacja

Postać: klarowna, ciemnobrązowa ciecz

pH (1%): 12.5

Gęstość (20°C): 1.41 kg/L

Korozyjność i środki ostrożności

Nie należy mieszać z kwasami!

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg , 240kg , 1000kg