



## BIOTEK BOOSTER

### Opis produktu

Biotechnologiczny koncentrat do oczyszczania wody przeznaczonej do recyklingu

Opis produktu

Biotek Booster koncentrat do oczyszczania wody przeznaczonej do recyklingu w myjniach samochodowych.

Właściwości

Biotek Booster zapewni, że głównie odpowiednie bakterie znajdują się w wodzie przeznaczonej do recyklingu.

Stosowana biotechnologia jest w 100% wolna od patogenów.

Wskazówki dotyczące stosowania

5L koncentratu wystarcza na 100m<sup>3</sup> całkowitego wolumenu poddanemu recyklingowi.

Włać dawkę 4 L do brudnej wody w systemie recyklingu i 1L do jednostki recyklingu przy rozpoczęciu stosowania gamy produktów

Biotek. Powtórzyć, gdy woda ponownie stanie się zmętniała (np. po awarii technicznej lub okresami natężania prac).

W wodzie poddawanej recyrkulacji zawsze należy utrzymywać odpowiedni poziom aeracji i odpowiedni ruch cyrkulacji.

Automatyczne dozowanie 5 -10 ml/samochód.

Specyfikacje

Wygląd Lepki płyn

Kolor Opalony

pH ≈ 6.5 - 7.5 (100%)

Punkt wrzenia 100 °C

Gęstość ≈ 1 kg/l

Rozpuszczalność w wodzie 100%

Przechowywanie i utylizacja

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie z produktem powinno być zamknięte, jeżeli nie jest w użyciu. Chronić przed niskimi temperaturami.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Przechowywać z dala od dzieci.

Należy uważać, by ograniczyć możliwość kontaktu z oczami.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody.

W przypadku spożycia, przepłukać usta i wypluć.

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 5L