



D 300

Opis produktu

Środek odtłuszczający na bazie wody

Opis produktu

D 300 to skoncentrowany środek odtłuszczający na bazie wody do silników, części zamiennych i elementów konstrukcyjnych.

Właściwości

D 300 usuwa oleje i smary z silników, części zamiennych i elementów konstrukcyjnych.

D 300 nie zawiera destylatów ropy naftowej i usuwa lateks.

D 300 można bezpiecznie stosować na aluminium.

Wskazówki dotyczące stosowania

Dawkowanie: 10% (1/10).

Nałożyć roztwór, wytrzeć do czysta i spłukać czystą wodą, najlepiej pod wysokim ciśnieniem.

Specyfikacja

Stan fizyczny Płyn

Kolor Lekko żółty do zielony

pH ok. 10.5

Punkt zamarzania -10 °C

Gęstość ok. 1,02 kg/L

Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie

Przechowywanie i utylizacja

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie z produktem powinno być zamknięte, jeżeli nie jest w użyciu. Utylizować zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Stosując niniejszy środek do odtłuszczania, należy najpierw sprawdzić stabilność koloru w miejscach zakrytych.

Nie dopuszczać do wyschnięcia produktu i nie stosować na rozgrzanych powierzchniach.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku utrzymywania się bólu, mrugania czy zaczerwienienia, skonsultować się z lekarzem.

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 20L