



DM CLEAN SL

Opis produktu

Nie pieniący się produkt myjący bezpieczny dla wszelkiego rodzaju powierzchni

Opis produktu

DM CLEAN SL jest przeznaczony do mycia zbiorników, rur oraz systemów CIP w przemyśle spożywczym.

DM CLEAN SL przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju powierzchni, nawet tych nieodpornych na działanie silnego odczynu alkalicznego.

Właściwości

DM CLEAN SL zawiera wodorotlenek sodu oraz inhibitory korozji.

Sposób użycia

- Przepłukać dokładnie całą instalację czystą wodą przed zastosowaniem produktu
- Wprowadzić do obiegu roztwór DM CLEAN SL o stężeniu od 0,5 do 2%
- Temperatura roztworu powinna wynosić od 50 do 60°C
- Czas kontaktu od 10 do 20 minut
- Wypłukać czystą wodą

· Specyfikacja

Postać: klarowna, bezbarwna do jasnożółtego koloru ciecz

pH (1%): ok. 12.0

Gęstość (20°C): ok 1.150 kg/L

Temperatura krzepnięcia -5°C

Korozyjność i środki ostrożności

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 24kg