



ECO CID

Opis produktu

Kwaśny, nie pianowy produkt myjący

Opis produktu

Eco Cid jest uniwersalnym, nie tworzącym piany, kwaśnym produktem myjącym przeznaczonym do instalacji CIP w przemyśle spożywczym, systemów udojowych, zbiorników do schładzania i przechowywania mleka.

Właściwości

Eco Cid ma wysoką zdolność odkamieniania dzięki mieszance kwasów.

Eco Cid zawiera składniki aktywne, które obniżają napięcie powierzchniowe wody i ułatwiają usuwanie kamienia.

Eco Cid zawiera związki nawilżające, które zwiększają penetrację czyszczonej powierzchni (osadów mineralnych).

Sposób użycia

Przepłukać urządzenie / instalację czystą wodą przed użyciem produktu.

Wprowadzić do obiegu 0,5%-2% roztwór Eco Cid o temperaturze 5 - 70°C na 8 do 15 minut.

Przepłukać przez 3 - 5 minut wodą pitną.

Specyfikacja

Stan fizyczny płyn

Kolor bezbarwny

pH ok. 2,0 (1%)

Temperatura krzepnięcia Temperatura wrzenia 100 °C

Gęstość ok. 1,22 kg/L

Rozpuszczalność w wodzie 100 %

Magazynowanie i utylizacja

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik powinien być zamknięty, jeżeli produkt nie jest w użyciu. Nie przechowywać w metalowych pojemnikach ulegających korozji.

Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Przechowywać z dala od dzieci.

Należy zachować ostrożność, aby ograniczyć możliwość kontaktu z oczami.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku narażenia inhalacyjnego zapewnić dostęp świeżego powietrza. Pozwolić poszkodowanemu odpocząć.

Natychmiast skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą, zdjąć zabrudzoną odzież i obuwie. Umyć całą powierzchnię skóry, która miała kontakt z produktem, wodą i łagodnym mydłem, po czym spłukać ciepłą wodą. Skonsultować się z lekarzem.

W przypadku spożycia, przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów z powodu żrącego działania.

Odwieźć poszkodowanego do szpitala.

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki oraz ulotki technicznej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg , 240kg

