



FLOC +

Opis produktu

Flokulant do urządzeń, w których stosuje się recykling wody

Opis produktu

Floc + to flokulant do urządzeń, w których stosuje się recykling wody.

Właściwości

Floc + opracowano tak, by urządzeniach, w których stosuje się recykling wody, wiązał brud w grube płatki.

Floc + neutralizuje brzydkie zapachy i im zapobiega.

Floc + czyści wodę.

Wskazówki dotyczące stosowania

Dawkować 50 ml Floc + na m³ objętości wody obiegowej.

Dawkować 5 do 10 ml Floc + na samochód myty ponownie wodą obiegową.

Wodę obiegową zawsze należy utrzymywać w ruchu i natleniać ją.

Specyfikacja

Stan fizyczny Płyn

Kolor Bezbarwny do jasno żółty

pH 2 - 3 (100%)

Punkt wrzenia > 100 °C

Gęstość 1,25 kg/L

Rozpuszczalność w wodzie 100%

Lepkość, dynamiczna 5 - 20 mPa.s

Przechowywanie i utylizacja

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Opakowanie z produktem powinno być zamknięte, jeżeli nie jest on w użyciu.

Chronić przed mrozem. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Unikać uwalniania do środowiska. Utylizować produkt i jego opakowanie w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Przechowywać z dala od dzieci.

Należy dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć możliwość kontaktu z oczami.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody. Natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.

W przypadku zatrucia inhalacyjnego zapewnić dopływ świeżego powietrza. Pozwolić, by osoba poszkodowana odpoczęła. Natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.

W przypadku kontaktu ze skórą, usunąć skażone ubranie i umyć całą powierzchnię skóry, która miała kontakt z produktem, wodą i łagodnym mydłem, po czym spłukać ciepłą wodą. Zgłosić się po pomoc medyczną.

W przypadku spożycia, przepłukać usta jeśli doszło do połknięcia. NIE wywoływać wymiotów.

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 20L