

FORCE 2



Opis produktu

Profesjonalna, niezwykle skuteczna dwukomponentowa powłoka ceramiczna do zabezpieczania hydro - i oleofobowego lakierów samochodowych

Opis produktu

Kenotek Force2 jest profesjonalną, dwukomponentową powłoką ceramiczną do zabezpieczania hydro - i oleofobowego lakierów samochodowych.

Właściwości

Kenotek Force2 to przyjazna użytkownikowi powłoka ceramiczna 9H przeznaczona do zabezpieczania prawie wszystkich typów lakierowanych powierzchni dostępny wyłącznie dla profesjonalistów. Tworzy na lakierze solidną powłokę odporna na mikrouszkodzenia, zapewnia długotrwałą ochronę połysku, doskonałą głębię lakieru oraz doskonałą odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Trwałość: do 60 miesięcy.

Wskazówki dotyczące stosowania

Nie nakładać produktu, przy temperaturach poniżej 5°C, oraz powyżej 40°C.

Chronić zabezpieczaną powierzchnię przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych przed lub w trakcie aplikacji produktu.

Upewnij się, że masz wystarczającą wentylację lub dostęp do świeżego powietrza podczas aplikacji produktu.

Aby zapewnić odpowiednie związanie chemiczne powłoki Kenotek Force2 z lakierem, musi on zostać dokładnie umyty i oczyszczony ze wszystkich zanieczyszczeń przed aplikacją (min. brudu, smoły, żywic, wosków, resztek past polerskich, zabezpieczeń transportowych). Zdecydowanie zaleca się wypolerowanie powierzchni w celu usunięcia wszelkich uporczywych zabrudzeń i zadrapań z powierzchni. Tylko właściwie przygotowana i oczyszczona powierzchnia umożliwi poprawne i trwałe związanie powłoki ceramicznej z lakierem.

Krok 1

Użyj preparatu Kenotek Pre Coat, aby dokładnie odtłuścić i oczyścić powierzchnię lakieru. Na mikrofibrę obficie nanieś preparat Pre Coat i dokładnie przetrzyj przygotowaną powierzchnię. W razie konieczności dotrzyj pozostałości preparatu suchą mikrofibrą.

Krok 2

Zaaplikuj kilka kropli Quartz Max 1 na aplikator. Aplikuj powłokę na powierzchnię lakieru metodą krzyżową: w kierunku pionowymwertykalnym (górn i dół), a potem w kierunku poziomymhoryzontalnym (od lewej do prawej). Zawsze upewnij się, że powlekane obszary zachodzą na siebie. Odczekaj od 2 do maksymalnie 5 minut (czas sieciowania - zależy od ilości nałożonego preparatu oraz temperatury otoczenia), następnie rozetrzyj nadmiar produktu czystą, suchą i bez obramowań ściereczką z mikrofibry - tak aby uniknąć smug. Pozwól powłoce utwardzić się przez minimum 1 godzinę w temperaturze od 5 do 50°C. Dla lepszego zabezpieczenia można nałożyć kolejną warstwę w analogiczny sposób, pamiętając o zachowaniu koniecznych przerw czasowych pomiędzy warstwami.

Krok 3

Hydro Boost chroni Twój lakier przed wpływem pogody, chemikaliów oraz promieni UV. Wypiera wodę, ogranicza osadzanie się brudu oraz innych zanieczyszczeń. Hydro Boost, to powłoka zapewniająca takie same właściwości ochronne jak typowa powłoka ceramiczna, ale jest łatwiejsza w aplikacji.

Stosowanie: nałóż niewielką ilość preparatu padem aplikacyjnym metodą krzyżową - pionowo (górze i dół), a następnie poziomo (od lewej do prawej). Unikaj aplikacji na niechcianych powierzchniach. Pozwól produktowi wyparować przez 30 sekund do jednej minuty, aż do czasu pojawienia się charakterystycznej tęczy na lakierze, a następnie wypoleruj element wysokiej jakości ściereczką z mikrofibry tak aby uniknąć smug.

Powtórz kroki aplikacyjne tyle razy, ile potrzebujesz, pamiętając o zachowaniu koniecznych przerw czasowych pomiędzy warstwami.

Nie używać na mokrym lub brudnym pojeździe.

Użycie tylko na zewnętrzne części pojazdu.

UWAGA: jeżeli używałeś do aplikacji powłoki Hydro Boost atomizera, po użyciu, przepłucz go dokładnie atomizer środkiem Pre Coat, aby uniknąć zaschnięcia produktu i zablokowania atomizera.

Czas utwardzenia

Powłoka jest gotowa do nałożenia drugiej warstwy po:

□ 1 godzinie (5-50°C)

□ 15 minutach (65°) przy użyciu lamp na podczerwień

UWAGA: Nie można aplikować drugiej warstwy po 12 godzinach.

Ważne

Nałożona powłoka utwardzi się w ciągu 7 dni.

Podczas tego okresu samochód nie może być myty. Mycie może spowodować uszkodzenie powłoki hydrofobowej.

Specyfikacja

Postać płyn

Kolor bezbarwny

Przechowywanie i utylizacja

Po użyciu, upewnij się że produkt został dokładnie dokręcony. Nie przechowywać w wilgotnym środowisku, idealnie warunki to 40 do 70%

wilgotności. Nie przechowywać otwartej butelki w lodówce. Powierzchnie pokryte Kenotek Force2 muszą być myte środkami myjącymi w

zakresie 3 do 9 pH. Należy unikać użycia silnych kwasów i zasad. Rekomendujemy użycie szamponów Snow Foam Shampoo i Brilliant

Wash. Dedykowany szampon Ceramic Wash jest idealnym produktem regenerującym powłokę i wzmacniającym jej właściwości

hydrofobowe po umyciu samochodu. Kenotek Force2 jest stabilny przez minimum 12 miesięcy, gdy trzymany jest w oryginalnej, nieotwieranej butelce. Otwarta butelka musi być zużyta w ciągu 6 miesięcy.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Opakowanie z produktem

powinno być zamknięte, jeżeli nie jest on w użyciu. Utylizować zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Nigdy nie nakładaj produktu w słońcu. Nie nakładaj produktu na rozgrzane powierzchnie. Nie nakładaj na powierzchnie delikatne i

wrażliwe na zasady. Nie pozwól produktowi wyschnąć. W razie wątpliwości najpierw przetestuj na małej powierzchni.

Przechowywać z dala od dzieci.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zmniejszyć możliwość kontaktu produktu z oczami.

W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody. Niezwłocznie należy udać się do lekarza.

W przypadku połknięcia, wypłukać usta. Nie należy wywoływać wymiotów z powodu żrącego działania produktu. Należy udać się do szpitala.

W przypadku zatrucia inhalacyjnego należy wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i pozwolić mu swobodnie oddychać.

Niezwłocznie należy udać się do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą należy zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć zabrudzoną skórę wodą z delikatnym mydłem, następnie

splukać dużą ilością ciepłej wody. Należy udać się do lekarza (pokazać etykietę lub kartę charakterystyki).

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią karty charakterystyki produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt.

