Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 11:56

Link do produktu: https://tuchers.pl/keno-x-flow-05-p-182.html

KENO X-FLOW 05

Opis produktu

Alkaliczny środek czyszczący zawierający chlor do systemów filtracji membranowej
Opis produktu
Keno® X-Flow 05 jest alkalicznym środkiem czyszczącym zawierającym chlor do systemów membranowych stosowanych w przemyśle
spożywczym i gospodarstwach rolnych.
Keno® X-Flow 05 stosowany jest jako wzmacniacz do usuwania białek, skrobi i kompleksów organiczno-mineralnych.
Właściwości
Keno® X-Flow 05 jest środkiem czyszczącym do różnego rodzaju zastosowań.
Keno® X-Flow 05 ma zastosowanie do wszystkich twardości wody.
Keno® X-Flow 05 ma działanie utleniające.
Sposób użycia
Wypłukać przed zastosowaniem produktu.
Wprowadzić roztwór o stężeniu 1,5 do 3% Keno® X-Flow 05.
Temperatura od 50 do 80°C.
Czas kontaktu od 30 do 90 minut.
Dokładnie spłukać czystą wodą.
Specyfikacja
Postać: ciecz
Kolor: żółty
pH : ok. 13 (1%)
Gęstość (20°C): ok. 1,2 kg/L
Rozpuszczalność w wodzie całkowita: 100%
Magazynowanie i utylizacja Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed zamarznięciem. Opakowanie powinno być zamknięte, jeśli produkt nie jest w użyciu. Nie magazynować w pojemnikach wykonanych z łatwo korodujących metali. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/ krajowymi przepisami.
Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika
Nie dopuszczać do kontaktu/zmieszania się produktów o odczynie alkalicznym i kwaśnym.
Zawsze, przed pierwszym zastosowaniem produktu, należy przeprowadzić test na małej powierzchni.
Należy skontaktować się ze specjalistą CID LINES w celu dobrania odpowiedniego programu mycia i dezynfekcji, który jest dostosowany do rodzaju zabrudzenia oraz specyficznych warunków zakładu.
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią jego Karty Charakterystyki oraz specyfikacją techniczną membrany.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 24kg , 1200kg