



KENO X-FLOW 13

Opis produktu

Kwaśny produkt do mycia systemów membranowych

Opis produktu

Keno® X-Flow 13 jest skoncentrowanym, kwaśnym produktem myjącym przeznaczonym do systemów membranowych w przemyśle spożywczym i napojowym.

Właściwości

Keno® X-Flow 13 składa się z mieszaniny kwasów organicznych i związków powierzchniowo-czynnych. Nie zawiera azotanów i fosforanów. Keno® X-Flow 13 został specjalnie stworzony do usuwania osadów mineralnych, soli oraz białka.

Sposób użycia

Wypłukać maksymalnie w 85°C.

Wprowadzić do obiegu roztwór o stężeniu 0,5 do 1,5% Keno® X-Flow 13.

Temperatura od 50 do 85°C.

Czas kontaktu od 10 do 30 minut.

Dokładnie spłukać czystą wodą.

Specyfikacja

Postać: ciecz

Kolor: żółty

pH : ok. 1,5 (100%)

Gęstość (20°C): ok. 1,07 kg/L

Rozpuszczalność w wodzie całkowita: 100%

Magazynowanie i utylizacja Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Chronić przed zamarznięciem. Opakowanie powinno być zamknięte, jeśli produkt nie jest w użyciu. Nie magazynować w pojemnikach wykonanych z łatwo korodujących metali. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/ krajowymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Nie dopuszczać do kontaktu/zmieszania się produktów o odczynie alkalicznym i kwaśnym.

Zawsze, przed pierwszym zastosowaniem produktu, należy przeprowadzić test na małej powierzchni.

Należy skontaktować się ze specjalistą CID LINES w celu dobrania odpowiedniego programu mycia i dezynfekcji, który jest dostosowany do rodzaju zabrudzenia oraz specyficznych warunków zakładu.

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią jego Karty Charakterystyki oraz specyfikacją techniczną membrany.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 21kg