



TRANS BETON

Opis produktu

Przemysłowy produkt do usuwania betonu i kamienia

Opis produktu

Trans Beton to kwasowy produkt czyszczący, usuwa złoże kamienia i cementu.

Właściwości

Trans Beton można stosować do samochodów i ciężarówek. Produkt ten zapewnia skuteczne czyszczenie. Trans Beton to silny środek odkamieniający.

Wskazówki dotyczące stosowania

Dawkowanie: 25%

Powtarzać, aż zacznie się tworzyć piana.

Splukać wodą pod wysokim ciśnieniem

Specyfikacja

Stan fizyczny Płyn

Kolor bezbarwny

pH ok. 1.5 (1%)

Gęstość względna ok. 1,14 kg/L

Rozpuszczalność Pełna

Przechowywanie i utylizacja

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie z produktem powinno być zamknięte, jeżeli nie jest on w użyciu. Nie przechowywać w pojemnikach z metali ulegających korozji. Utylizować produkt

i jego opakowanie w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Nie używać pod bezpośrednim działaniem słońca, na powierzchniach wrażliwych na działanie korozji ani na powierzchniach rozgrzanych. W przypadku wątpliwości, wypróbować najpierw na małej powierzchni testowej. W żadnym razie nigdy nie mieszać

środka Trans Beton z innym produktem. Przechowywać z dala od dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć możliwość

kontakty z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast splukać dużą ilością wody. Natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną. W przypadku zatrucia inhalacyjnego zapewnić dopływ świeżego powietrza. Pozwolić, by osoba poszkodowana odpoczęła. Natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną. W przypadku kontaktu ze skórą, usunąć skażone ubranie i umyć całą powierzchnię skóry, która miała kontakt z produktem, wodą i łagodnym mydłem, po czym splukać ciepłą wodą.

W przypadku spożycia, przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów, ponieważ mają one skutki żrące. Zgłosić się do szpitala.

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg , 220kg