



TRANS NT +

Opis produktu

Zasadowy, uniwersalny środek myjący do podłóg

Opis produktu

Trans NT + to odtłuszczający produkt do powierzchni roboczych, środek można stosować z lub bez maszyny czyszczącej.

Właściwości

Trans NT + to środek odtłuszczający, który zapobiega tworzeniu się kamienia, który się nie pieni i ma właściwości antypoślizgowe.

Trans NT + to środek aktywny zwalczający zabrudzenia olejami mineralnymi i tłustego brudu, zwłaszcza te tworzące się na zabrudzonych płytkach czy podłogach betonowych w pomieszczeniach roboczych i warsztatach.

Wskazówki dotyczące stosowania

Dawkowanie: 1-5% do maszyny czyszczącej dla 1 lub 2 aplikacji.

Użytkowanie ręczne: 100-200 mL w wiadrze wody.

Trans NT + można również rozpylać na tłuste powierzchnie. Pozostawić przez 15 minut, by zadziałał.

Splukać czystą i ciepłą wodą pod wysokim ciśnieniem.

Specyfikacja

Stan fizyczny Płyn

Kolor Niebieski

pH ok. 11.5 (1%)

Punkt zamarzania -7 °C

Temperatura zapłonu > 150 °C

Gęstość ok. 1,07 kg/L

Rozpuszczalność w wodzie 100%

Przechowywanie i utylizacja

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie z produktem powinno być zamknięte, jeżeli nie jest on w użyciu. Chronić przed mrozem. Utylizować zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Przechowywać z dala od dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć możliwość kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast splukać dużą ilością wody. W przypadku zatrucia inhalacyjnego zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku złego samopoczucia należy zgłosić się do lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, usunąć skażone ubranie

i umyć całą powierzchnię skóry, która miała kontakt z produktem, wodą i łagodnym mydłem, po czym splukać ciepłą wodą.

W przypadku spożycia, przepłukać usta. Skonsultować się z lekarzem (pokazać etykietę lub kartę charakterystyki).

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 10kg , 210kg , 1000kg

