



## V60

### Opis produktu

Smar przeznaczony do taśm transportujących

Opis produktu

V 60 jest płynnym, syntetycznym smarem przeznaczonym do taśm transportujących.

Właściwości

V 60 został opracowany do smarowania syntetycznych oraz aluminiowych taśm transportujących w przemyśle spożywczym.

V 60 zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne, związki sekwestrujące, inhibitory korozji oraz aminy.

V 60 posiada właściwości buforujące co sprawia, że może być mieszany z wodą o minimalnej wartości pH 4,5.

V 60 może być zastosowany począwszy od taśm transportujących w przemyśle napojowym, mleczarskim,....a skończywszy na ruchomych, syntetycznych częściach.

Sposób użycia

V 60 może być stosowany w stężeniu od 0,1 - 0,4% (w zależności od rodzaju taśmy, rodzaju opakowania).

Dozowanie w formie oprysku lub zanurzeniowej.

Specyfikacja

Postać: jasnożółta, lepka ciecz

pH (koncentrat): ok 5.5

Gęstość (20°C): ok. 1,0 kg/L

Korozyjność I środki ostrożności

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 25kg , 210kg